



ESC52.FCT.1100C

i-escalate 520 230V EU liukuportaiden pesukone

Vakiovarustus:

- telaharja 2kpl
- roskakaukalo
- pesuysikön suojahuppu
- työskentelyalueen suojaressu
- virtalähteen vaunu
- Virtalähde 1500W

Vakio- ja lisävarusteet



K.1.134.0146.797

Telaharja
Päivittäinen
puhdistus
Sininen



K.1.134.0146.1

Telaharja
Syvä puhdistus
Punainen
Lisävaruste



K.1.134.0196.0

Roskakaukalo



K.1.134.0194.0

**Pesuysikön
suojahuppu**



K.1.134.0195.0

**Työskentelyalueen
suoja pressu**



K.1.S.134.0350.0

**varusteiden
säilytyskaukalo /
varoituskyltti**
Lisävaruste



K.1.S.134.1200.0

**Virtalähteen
vaunu**
1500/2200W

Virtalähde



K.1.S.117.0029.0

Virtalähde
1500 W



K1.S.134.0220.0

Virtalähde
2200 W 2000
Wh:n lisäakulla
Lisävaruste



faster



cleaner



greener



safer



better

Tekniset tiedot



Käyttöympäristö	Sisä- ja ulkokäyttö
Teoreettinen suorituskyky	975 askelta tunnissa
Käytännön suorituskyky	500 askelta tunnissa
Harjamoottori	300W x2
Pyörimisnopeus	1200 kierrosta minuutissa
Harjan paine	1.40N.m / syväpuhdistus 1.00N.m / säännöllinen puhdistus
Työleveys	520 mm
Koneen mitat (p x l x k)	1275,5 x 523 x 952,5 mm
Paino	115 kg
Puhdasvesisäiliö	12 L
Likavesisäiliö	15 L
Melutaso	80 dB
Harjan leveys	520 mm
Jännite	230V 50HZ
Imumoottori	800W
Puhdaanveden virtaus	550-650 ml/min
Likaveden virtaus	550-650 ml/min
Laturi	110-240 V, 50/60 Hz

Käyttöaika virtalähteellä

	Käyttöaika	Latausaika	Paino
Virtalähde 1500 W	42 minuuttia	6 tuntia 35 minuuttia	15 kg
Virtalähde 2200 W	1 tunti ja 50 minuuttia	9 tuntia 45 minuuttia	50 kg

