



7200036N
imop 36

Akku



1151163357
i-power 14U
akku

Laturi



S11513890
i-charge imop single 5A
laturi

Säiliöt



11510892
Likavesisäiliö



11510790
Puhdasvesisäiliö



11510792
i-dose
puhdasvesisäiliö

Harjat imop 36



K2115105470
Harja, pehmeä
Puulattioille ja
herkille lattioille.



K21151054797
Harja, vakio
Päivittäiseen
käyttöön.



K211510541
Harja, kova



K21151054592
Harja, pehmeä
luonnonkuitu
Kumilattioille,
korkkilattioille
ja puulattioille..



K21151056797
Vetoalusta imop 36
Sopii kaikkien
laikkojemme kanssa.

Vetoalusta imop 36

Polyesterilaikat (vähiten aggressiivisesta puhdistuksesta aggressiivisimpaan)



K211510572
Valkoinen
Kevyt kiillotus ja
kiillotus.



K211510571
Punainen
Päivittäinen
pesu.



K2115105779
Sininen



K2115105764
Vihreä



K211510570
Musta
Karkea, hiova.



K2115106064
Vihreä timanttilaikka
Kivi-, betoni-, vinyyli-,
puu- ja kumilattioiden
päivittäinen puhdistus.

Timanttilaikka

i-dose puhdistusainekapselit



7204446
i-dose 7
Rasvanpoisto
Vihreä



720444111
i-dose 3
Saniteettitilat
Vaaleanpunainen



7204447
i-dose 5
Päivittäinen pesu
Sininen



7204440
i-dose 3/5/7
Lajitelma



faster



cleaner



greener



safer



better

Imusuulakkeet imop 36



S1150062357

**Imusuulake
Linatex-kumeilla**
Vakiovaruste.



S11500622

**Imusuulake
Primothane-
kumeilla**

Lisävaruste.

Imusuulakkeen kumit imop 36



11500652

**Etukumi
Linatex**



11500662

**Takakumi
Linatex**



11500650

**Etukumi
Primothane**



11500660

**Takakumi
Primothane**

Linatex-imukumit (vakio)

Laadukas, kestävä ja kemikaalinkestävä.

Primothane-imukumit

Suunniteltu erityisesti pidempään käyttöikään erittäin öljyisissä ja rasvaisissa ympäristöissä.

Tekniset tiedot imop 36



Teoreettinen suorituskyky	1.400 m ² - perustuu i-power 14U:hun (71 minuutin käyttöaika) 1260m ² /h
Käytännön suorituskyky	820m ²
Harjan nopeus	355 RPM
Harjapaine	14 kg 0,26 kg/cm ²
Työleveys	360 mm
Koneen koko (pituus x leveys x korkeus)	430x270x1150mm
Paino ilman akkuja ja vettä	9.9 kg
Paino akun ja veden kanssa 3 litraa	14.9 kg
Puhdasvesisäiliö	3 L
Likavesisäiliö	4 L
Melutaso	58 – 72 dB
Virtalähde	i-power 14U, i-power 20U *
Akun tekniset tiedot	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Suoritus aika	Jopa 1,5 h yhdellä latauksella ja 24/7 kahdella akulla
Laturin tyyppi	100-240 V, 50/60 Hz
Laturi	i-charge 5 *

* Akut ja laturi voidaan tilata erikseen.

M26.000.105.02.FI - Muutokset ovat mahdollisia.

i-teamglobal.com